







PRODUTO		REVESTIMENTOS DE BAMBU		
MARCA	NEOBAMBU			
MODELO / TIPO	DENSITÀ FILLETO			
COR	DENSITÀ (CASTANHO, NATURAL, URBAN PRETO NAQUIM) FILLETO CAMELO			
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE	DEMOLIÇÃO (DENSITÀ E FILLETO) MATTE (DENSITÀ CASTANHO)			
IMPACTO VISUAL	VARIAÇÃO DE CORES E NÓS FINOS APARENTES			
TAMANHO DA PEÇA	DENSITÀ E COLOR 920X96X12mm FILLETO 960X96X15mm			
ESPESSURA	12mm e 15 mm			
PESO	12,5 kg/m²		     	
PAGINAÇÃO	1 - Aleatória - Perda 10% 2 - Junta ao Meio - Perda 15% 3.1 - Diagonal / Junta ao Meio - Perda 20% 3.2 - Diagonal Aleatória - Perda 20% 4 - Espinha de Peixe - Perda 20% 5 - Escama de Peixe - Perda 20%			
DUREZA JANKA	FILLETO 1762 DENSITÀ 3220			
USO	PISOS / PAREDES / MOBILIÁRIO / FORROS <i>Todos para áreas internas</i>			
PONTUAÇÃO NO LEED	1 ponto - fonte rapidamente renovável			
CERTIFICAÇÕES	ISO 14001 / ISO 9001 / FSC			
ANTICHAMAS	Apenas no acabamento demolição in loco			
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (CF)	1. BAMBU: EN 13501 - DflS1			
GARANTIA				
• 5 anos contra vícios e defeitos de fábrica.				
INSTALAÇÃO				
• Colado com cola PU no contrapiso, devidamente regularizado conforme instruções do Manual de Instalação. Encaixe macho-fêmea nos quatro lados.				
DIMENSÃO DE JUNTA COM OUTROS MATERIAIS	Junta seca			
MANUTENÇÃO				
• É aconselhável a aspiração ou varrição com vassoura de pelo bem macio e em seguida passar um pano limpo levemente umedecido em água e/ou detergente neutro e bem torcido. Nunca utilizar ceras ou solventes químicos.				

As folhas laminadas de bambu são utilizadas em mobiliários, painéis e forros. Não recomendamos cola-las diretamente em alvenaria ou gesso. Existe a necessidade do uso de uma chapa de madeira/MDF para este fim. As cores são naturais e os vernizes podem alterar a tonalidade do produto. É de responsabilidade da marcenaria fazer o teste para o cliente aprovar.