NEOBAMBU

WOODPARQUET

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COLEÇÃO TAIGA

PRODUTO	REVESTIMENTOS DE PINUS
MARCA	NEOBAMBU I WOODPARQUET
MODELO / TIPO	PINUS ELLIOTTI
CORES	CAMPBELL I ELK I SCOTT I CALGARY I MAINE I VICTORIA I ALBERTA LEDUC I VERNON
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE	STAIN IMPREGNANTE BASE ÁGUA
IMPACTO VISUAL	VARIAÇÃO DE CORES VEIOS E NÓS APARENTES
TAMANHO DA PEÇA	REGUAS: 18x130x2500mm BRIS CONNECT: 18X23mm canaleta 9mm I 18X20mm canaleta de 20mm DECK: 18X40X2500mm I 20X65X2500mm
ESPESSURA	18mm
PESO	não informado
PAGINAÇÃO	1 - Aleatória - Perda 10% 2 - Junta ao Meio - Perda 15% 3 - Espinha de peixe e chevron 25% 4 - Escama de peixe 20%
MODULO DE RUPTURA	1146 kgf/cm2
USO	PISOS / PAREDES / MOBILIÁRIO / FORROS / SAUNA Todos para áreas internas e externas - com exceção dos brancos.
PONTUAÇÃO NO LEED	material natural e reflorestamento

ENCAIXES:
MACHO-FEMEA (RÉGUAS)
CANALETA (RIPADOS)
FÊMEA-FÊMEA (DECK)



GARANTIA

• 5 anos contra vícios e defeitos de fábrica.
• 15 anos contra apodrecimento em cupim com tratamento de fábrica em CCA

INSTALAÇÃO

• Colado com cola PU no contrapiso, devidamente regularizado conforme instruções do Manual de Instalação. Encaixe macho-fêmea nos quatro lados. O Pinus em fachadas e paineis deve ser travados e pinados por cima para que a madeira ganhe estabilidade. Coloca espaçador de silicone entre as peças.
•Bris, Painel e Sauna: colado e pinado (pino T) sobre barrote ou MDF (área interna) com espaçador de silicone. Em áreas externas o material apresentará pequenas frestas na superfície.
•Deck: instalado em barrotes com espaçamento de no máximo 40cm parafusado pelas presilhas que acompanham o produto e também pela face no encontro de duas réguas.

DIMENSÃO DE JUNTA COM OUTROS MATERIAIS	1 cm no perímetro para pisos e forros.

MANUTENÇÃO

• Remover toda a sujeira com vassoura de pelos ou aspirador. Passar pano ou esponja macia (sem abrasivo), levemente umedecido em água (ou solução fraca com detergente neutro). Evitar excesso de água: pano ou esponja umedecido e não molhado – a diferença é que a umedecida não deixa o piso molhado. É aconselhável passar um pano macio e seco para auxiliar na secagem. Não encerar o piso, nem mesmo com cera líquida. A cera cria uma camada de aderência para a poeira que altera o aspecto do piso. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em local em que móveis com rodízios serão movimentados com muita frequência, o ideal seria o uso de tapetes para proteger o piso. Líquidos derramados no caso de acidente (água, bebidas), enxugar imediatamente evitando a penetração na madeira. Enxugar imediatamente também no caso de urina de animais. Produtos com álcool, acetona, solventes, querosene entre outros, podem danificar a pintura. Como o piso é de madeira maciça, pequenas marcas feitas por objetos com pequenas áreas e muita tensão, como saltos, pés de mesas pontiagudos, escadas de metal, podem deixar marcas, isso é natural do piso e não tem conserto. Áreas com muita exposição ao sol, podem sofrer alteração de cor e dilatação diferente em relação às menos expostas. Portanto é importante evitar que isso aconteça.