

PRODUTO		REVESTIMENTOS DE CARVALHO	
FORNECEDOR	NEOBAMBU		CARVALHO EUROPEU
FABRICANTE	Parky		
MODELO / TIPO	REVESTIMENTO DE CARVALHO		
COR	IVORY MILK DESERT		
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE	VERNIZ ACQUA SEALING CAMADA DE TITÂNIO		
IMPACTO VISUAL	LISO COM CATEDRAL E NÓS APARENTES	    	
TAMANHO DA PEÇA	7,2X190X1203mm		
ESPESSURA	7,2mm		
DESGASTE	ATENDE ÀS MAIS ALTAS EXIGÊNCIAS, CLASSE C, EUROPÉIAS PARA RESTAURANTES, HOTÉIS, ESCOLAS. DSI SYSTEM (DOUBLE SIDED IMPREGNATION). DUREZA >1200 (EC2)		
TOLERÂNCIA DE COMPRIMENTO	≤0,2 %MM		
TOLERÂNCIA DA LARGURA	≤0,2 MM		
TOLERÂNCIA DE ESPESSURA	≤0,5 MM		
CLASSIFICAÇÃO REAÇÃO AO FOGO	EN 438-2/30 - CLASS 3**		
AQUECIMENTO DE PISO	PERMITIDO COM AS CONDIÇÕES DO ADESIVO.		
PAGINAÇÃO	1 - ALEATÓRIA - PERDA 10% 2 - JUNTA AO MEIO - PERDA 15% 3 - DIAGONAL / JUNTA AO MEIO - PERDA 20% 4 - DIAGONAL ALEATÓRIA - PERDA 20% 5 - CHEVRON - PERDA 25%		
USO	PISO / PAREDES / FORROS ÁREAS INTERNAS		
PONTUAÇÃO EM CERTIFICAÇÕES	VOCBREEAM VOC LEED V4/CDPH EN 664 <2,1 % FRENCH LEGISLATION ISO16000 A+ PCP FREE.		
CERTIFICAÇÕES	FSC		
LAUDOS TECNICOS	INTERNACIONAIS DO FABRICANTE. SOLICITE À NEOBAMBU		
GARANTIA			
• 15 ANOS CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FÁBRICA.			
INSTALAÇÃO			
COLADO COM COLA PU (NÃO EXPANSIVA) NO CONTRAPISO, DEVIDAMENTE REGULARIZADO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE E IMPERMEABILIZADO CONFORME INSTRUÇÕES DO MANUAL DE INSTALAÇÃO. SISTEMA CLICK UNICLIC			
DIMENSÃO DE JUNTA COM OUTROS MATERIAIS		JUNTA DE DILATAÇÃO DE 6mm A CADA 10m LINEARES E 1cm NO PERÍMETRO	
MANUTENÇÃO			
• É ACONSELHÁVEL A ASPIRAÇÃO OU VARRICÃO COM VASSOURA DE PELO BEM MACIO E EM SEGUIDA PASSAR UM PANO LIMPO LEVEMENTE UMEDECIDO EM ÁGUA E/OU DETERGENTE NEUTRO E BEM TORCIDO. NUNCA UTILIZAR CERAS OU SOLVENTES QUÍMICOS.			