

PRODUTO		REVESTIMENTOS DE NOGUEIRA	
FORNECEDOR		NEOBAMBU	
FABRICANTE		Parky	
MODELO / TIPO		REVESTIMENTO DE NOGUEIRA	
COR		FROZEN	
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE		VERNIZ ACQUA SEALING	
IMPACTO VISUAL		LISO COM CATEDRAL E ESCOVADO	
TAMANHO DA PEÇA		10X233X2050MM	
ESPESSURA		10MM	
DESGASTE		ATENDE ÀS MAIS ALTAS EXIGÊNCIAS, CLASSE C, EUROPEIAS PARA RESTAURANTES, HOTÉIS, ESCOLAS. DSISYSTEM (DOUBLE SIDED IMPREGNATION). DUREZA >1200 (EC2)	
TOLERÂNCIA DE COMPRIMENTO		≤0,2 %MM	
TOLERÂNCIA DA LARGURA		≤0,2 MM	
TOLERÂNCIA DE ESPESSURA		≤0,5 MM	
CLASSIFICAÇÃO REAÇÃO AO FOGO		EN 438-2/30 - CLASS 3**	
AQUECIMENTO DE PISO		PERMITIDO COM AS CONDIÇÕES DO ADESIVO.	
PAGINAÇÃO		1 - ALEATÓRIA - PERDA 10% 2 - JUNTA AO MEIO - PERDA 15% 3 - DIAGONAL / JUNTA AO MEIO - PERDA 20% 4 - DIAGONAL ALEATÓRIA - PERDA 20% 5 - CHEVRON - PERDA 10%	
USO		PISO / PAREDES / FORROS ÁREAS INTERNAS	
PONTUAÇÃO EM CERTIFICAÇÕES		VOC BREEAM VOC LEED V4 / CDPH EN 664 <2,1 % FRENCH LEGISLATION ISO 16000 A+ PCP FREE.	
CERTIFICAÇÕES		FSC PEFC FLOOR SCORE PURE WOOD CHARTER	
LAUDOS TÉCNICOS		INTERNACIONAIS DO FABRICANTE. SOLICITE À NEOBAMBU	
GARANTIA			
• 15 ANOS CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FÁBRICA.			
INSTALAÇÃO			
COLADO COM COLA PU NO CONTRAPISO, DEVIDAMENTE REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO CONFORME INSTRUÇÕES DO MANUAL DE INSTALAÇÃO. SISTEMA CLICK UNIFIT X			
DIMENSÃO DE JUNTA COM OUTROS MATERIAIS		JUNTA SECA	
MANUTENÇÃO			
• É ACONSELHÁVEL A ASPIRAÇÃO OU VARRIÇÃO COM VASSOURA DE PELO BEM MACIO E EM SEGUIDA PASSAR UM PANO LIMPO LEVEMENTE UMEDECIDO EM ÁGUA E/OU DETERGENTE NEUTRO E BEM TORCIDO. NUNCA UTILIZAR CERA OU SOLVENTES QUÍMICOS.			