

NEOBAMBU



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
COLEÇÃO NORDIC

PRODUTO	REVESTIMENTOS DE MADEIRA
FORNECEDOR	NEOBAMBU
FABRICANTE	TRIÂNGULO PISOS NORDIC
MODELO / TIPO	REVESTIMENTO DE MADEIRA
COR	ALPINE BELYST BOREAL GLATT HARBOUR KAFEE LAGON LET LIVET NORDIC VINTER VULKAN
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE	9 CAMADAS DE VERNIZ POLIURETANO UV ACETINADO 8%
IMPACTO VISUAL	LISO, COM CATEDRAL, NUANCES DE COR
TAMANHO DA PEÇA	14x190x305 a 2200mm
ESPESSURA	14mm
DESGASTE	1ª QUALIDADE, VARIAÇÃO NATURAL DE COR, LIVRE DE DEFEITOS ESTRUTURAIS
TOLERÂNCIA DE COMPRIMENTO	+/- 2 %
TOLERÂNCIA DA LARGURA	≤0,2 MM
TOLERÂNCIA DE ESPESSURA	≤0,5 MM
CLASSIFICAÇÃO REAÇÃO AO FOGO	PROPAGAÇÃO DE CHAMAS NA SUPERFÍCIE (CLASSE 1) - MÍNIMO DE 0,45WATTS/CM ² (CONFORME NORMA ASTM E648)
AQUECIMENTO DE PISO	PERMITIDO COM AS CONDIÇÕES DO ADESIVO.
PAGINAÇÃO	1 - ALEATÓRIA - PERDA 10% 2 - JUNTA AO MEIO - PERDA 15% 3 - DIAGONAL / JUNTA AO MEIO - PERDA 20% 4 - DIAGONAL ALEATÓRIA - PERDA 25% 5 - CHEVRON - PERDA 35%
USO	PISO / PAREDES / FORROS ÁREAS INTERNAS
PONTUAÇÃO EM CERTIFICAÇÕES	TOTAL VOC (CA SPECIFICATION 01350) - ≤ 0.5 MG/M3.
CERTIFICAÇÕES	FSC GREENGUARD CARB ULELF LACEY ACT
LAUDOS TECNICOS	NACIONAIS E INTERNACIONAIS DO FABRICANTE. SOLICITE À NEOBAMBU
GARANTIA	
• 5 ANOS CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FÁBRICA.	
INSTALAÇÃO	
COLADO COM COLA PU NO CONTRAPISO, DEVIDAMENTE REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO CONFORME INSTRUÇÕES DO MANUAL DE INSTALAÇÃO.	
DIMENSÃO DE JUNTA COM OUTROS MATERIAIS	JUNTA SECA
MANUTENÇÃO	
• É ACONSELHÁVEL A ASPIRAÇÃO OU VARRICÃO COM VASSOURA DE PELO BEM MACIO E EM SEGUITA PASSAR UM PANOS LIMPO LEVEMENTE UMEDECIDO EM ÁGUA E/OU DETERGENTE NEUTRO E BEM TORCIDO. NUNCA UTILIZAR CERAS OU SOLVENTES QUÍMICOS.	