



FICHA TÉCNICA

MARCA	LUNAWOOD
MODELO / TIPO	LUNA TRIPLE SHADOW DECK PERFIS LINEARES
COR	NATURAL OU OXIDADO
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE	CRU OU OLEADO
IMPACTO VISUAL	VARIAÇÃO DE CORES E NÓS APARENTES
TAMANHO DA PEÇA	LUNA TRIPLE SHADOW 32 X 140 X 3000 A 5400 LUNA SHP 42 X 140 X 3600 A 5400 LUNA POST 140 x 140 X 3000 / 3600 A 4200 SHP PROFIX 2 26 x 117 X 3000 / 3600 A 5400 LUNA SHP 42 X 42 X 3000 / 3600 A 4800 LUNA SHP 19 X 117 X 3000 / 3600 A 5100 LUNA SHP 19 X 92 X 3000 / 3600 A 4500
ARMAZENAGEM	LOCAL SECO, SUSPENSO, PROTEGIDO DAS INTEMPÉRIES
PESO	CONSULTAR
FIXAÇÃO	PARAFUSO, PINO E COLA (CONSULTAR EQUIPE TÉCNICA)
DUREZA JANKA	FILLETO 1762 DENSITÀ 3220
USO	PISOS / PAREDES / MOBILIÁRIO / FORROS Todos para áreas internas
PONTUAÇÃO NO LEED	1 ponto - fonte rapidamente renovável
CERTIFICAÇÕES	BRE CE PEFC KOMO TMT NORDIC ECOLABELLING LICENCE EPD
ANTICHAMAS	pode ser aplicado in loco
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO (CF)	consultar laudo do verniz
GARANTIA	
• 10 anos contra vícios e defeitos de fábrica.	
INSTALAÇÃO	
Consultar equipe técnica para informações adicionais de cada perfil	
DIMENSÃO DE JUNTA COM OUTROS MATERIAIS	Junta seca
MANUTENÇÃO	
• É aconselhável a aspiração ou varrição com vassoura de pelo bem macio e em seguida passar um pano limpo levemente umedecido em água e/ou detergente neutro e bem torcido. Nunca utilizar ceras ou solventes químicos.	

Em áreas externas recomenda-se a manutenção com óleo UV para manutenção da tonalidade. A madeira pode ser deixada sem acabamento e sofrerá oxidação.