

Especificações Gerais			
Características	Piso Engenheirado - Linha Harmonia		
Descrição	Base de compensado multilaminado com capa nobre de 2mm; Piso estruturado com encaixe tipo macho e fêmea e chanfro nos quatro lados		
	5 lâminas	7 lâminas	7 lâminas
Espessura	9,5 mm	12 mm	12 mm
Largura	127 mm	165,1 mm	235 mm
Comprimento	371 mm - 2200 mm		
Espécies	Angelim; Copaíba; Jequitibá; Tauari		
Qualidade	1ª qualidade, variação natural de cor, livre de defeitos estruturais		
Tingimento	Base de água; Consulte o catálogo do produto para as várias opções de cor		
Acabamento	Óxido de alumínio com alta resistência à abrasão; 9 camadas de verniz Polyuretano UV proporcionando qualidade de acabamento e durabilidade		
Brilho	Semi-gloss 30%	Semi-gloss 30%	Acetinado 8%
Teor de Umidade	6% - 9%		
Normas aplicáveis	Aderência - Mínimo de 3 B (Conforme norma ASTM D 3359 – 02); Taber - Mínimo de 300 ciclos (Conforme norma ASTM D4660-01); Colagem - Aprovação mínima de 95% no 1º ciclo e 85% no 3º ciclo (Conforme norma ANSI/HPVA EF 2002); Emissão de formol - Menor que 0,05 ppm (Conforme norma ASTM D 6007 -2); Propagação de chamas na superfície (Classe 1) - mínimo de 0,45watts/cm² (Conforme norma ASTM E648); Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m3		
Instalação	Colado ou flutuante		
Aplicação	Pisos; Paredes; Tetos; Fachadas		
Contra piso	Madeira; Concreto; Sistemas de calefação*		
Origem	Curitiba - Brasil		
Certificação	FSC® - Consulte as opções de produtos disponíveis com certificação FSC®; CARB - Resina com baixa emissão de formaldeído em total conformidade com o conselho de qualidade do ar California Air Resources Board - 1967.		
Uso	Residencial ou Comercial		
Embalagem			
Embalagem	Caixa de papelão e filme plástico		
Volume da caixa	3,912 m²	3,632 m²	3,619 m²
Volume do pallet	56 caixas = 219,05 m²	48 caixas = 174,34 m²	44 caixas = 159,24 m²
Dureza Janka			
Angelim	830 Kgf		
Copaíba	866 Kgf		
Jequitibá	750 Kgf		
Tauari	665 Kgf		

* Verifique as recomendações da Triângulo antes de instalar seu piso em sistemas de calefação.

Esta ficha técnica é de propriedade única e exclusiva da Triângulo Pisos e Paredes Ltda., e sua reprodução é expressamente proibida sem a devida autorização da mesma.